



Анкер химический EASF (Epoxy Acrylate Styrene Free)

Высококачественный двухкомпонентный состав на основе синтетической быстроотверждаемой эпокси-акрилатной смолы, обладающий пониженной вязкостью. Позволяет быстро и равномерно заполнять отверстия как больших, так и малых диаметров. Не содержит стирол. EASF предназначен для тяжелых условий эксплуатации в потрескавшемся и непотрескавшемся бетоне, каменной кладке, газобетоне, полнотелых и пустотелых бетонных блоках, силикатном кирпиче. Используется для соединений с арматурными стержнями и резьбовыми шпильками диаметром от 8 до 32мм.


Подготовка картриджа



Откройте крышку картриджа.



Поместите картридж в пистолет.




Установите смесительную насадку.




Выдавите продукт на 10 см для однородного перемешивания.


Применение продукта




Выберите сверло. (таблица №1)



Очистите отверстие, используя насос или щетку.



Заполните 2/3 отверстия химическим анкером STY.



Установите анкерный элемент, вращая его до вытекания смолы из отверстия.

Расход химического анкера (таблица №1)

Размер анкера (мм)	Диаметр отверстия (мм)	Глубина отверстия (мм)	Количество отверстий для одного анкера
8	10	80	119
10	12	90	86
12	14	110	60
16	18	125	40
20	24	170	11
24	28	210	8

Время работы и загрузки (таблица №2)

Температура среды	Время схватывания (мин)	Время отверждения (мин)
+5°C	18	150
+10°C	10	85
+20°C	5	50
+30°C	3	35

Хранение и срок годности

Хранить продукт в индивидуальной упаковке при температуре от 5°C до 25°C. Хранение при более высоких или низких температурах может негативно сказаться на свойствах продукта. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок годности - 18 месяцев.

Здоровье и безопасность

Не содержит стирол и винил толуол (VT), благодаря чему идеально подходит не только для наружных, но и для внутренних работ. Содержит метакриловую кислоту, моноэфир с пропан-1,2-дионом и 1,4 бутандиол диметакрилат, бисфенол - А, дибензоила пероксид.

Меры предосторожности

Наденьте защитные перчатки и одежду, средства защиты для глаз и лица. Избегайте вдыхания паров, используйте респиратор. В случае попадания в глаза осторожно промойте водой в течение нескольких минут. При появлении раздражения кожи или глаз обратитесь за медицинской помощью к врачу.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности (SDS) и техническому паспорту (TDS) перед использованием.



410 ml e Сделано в Турции

SPEC-ING

111024, г. Москва, муниципальный округ Перово, ул. 2-я энтузиастов, д. 5 к. 1, помещ. 3/2, тел: +7 499 390-00-95
www.spec-ing.pro

